Farbe

Tiefstrahloptik Zubehör-Set

MADE in GERMANY


1 x Tiefstrahloptik zur Umrüstung einer 1 x 3W POWER LED Sicherheitsleuchte zur Verwendung in Räumen mit hohen Deckenhöhen.
Sehr schnelle Umrüstung, da die Optik nur eingeklipst wird.




Technische Daten und Bestellangaben

Tiefstrahloptik (1 St.) 60°, 15 mm Zubehör-Set

Farbe	weiß
Material	Polycarbonat
Abmessungen (B x H x T)	22.4 x 12 x 16 mm
Abmessungen (Ø)	16 mm




Bestellnummer **551257**




Geeignet für folgende Leuchten:

A-STAR EQ-F/R	BEAM 130-AL A-F/R	L-STAR ED-R
A-STAR ER-F/R	BEAM 130-PC A-F	L-STAR ER-F
BEAM 125-AL A-F/R	BEAM 130-PC A-R	L-STAR ER-R
BEAM 125-PC A-F	INSTAR EQ-F/R	SPOT-LIGHT 80-AL ER-F/R
BEAM 125-PC A-R	INSTAR ER-F/R	SPOT-LIGHT 80-PC ER-F
BEAM 125R-AL A-F/R	L-STAR A-F	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R
BEAM 125R-PC A-F	L-STAR A-R	
BEAM 125R-PC A-R	L-STAR ED-F	

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)




Deckenmontage



Lampenlichtstrom: 120 lm

h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
a	7,30	7,50	7,70	7,70	7,70	7,60	7,50	7,20
b	2,70	2,70	2,70	2,50	2,40	2,10	1,70	1,00
c	7,30	7,50	7,70	7,70	7,70	7,60	7,50	7,20
d	2,70	2,70	2,70	2,50	2,40	2,10	1,70	1,00



Lampenlichtstrom: 280 lm

h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00
a	9,70	10,20	10,60	11,00	11,30	11,50	11,70	11,70	11,80	11,80	11,80	11,70	11,60	11,40	11,20	10,90
b	3,90	4,00	4,10	4,10	4,20	4,20	4,10	4,00	3,90	3,80	3,60	3,30	3,00	2,60	2,00	0,60
c	9,70	10,20	10,60	11,00	11,30	11,50	11,70	11,70	11,80	11,80	11,80	11,70	11,60	11,40	11,20	10,90
d	3,90	4,00	4,10	4,10	4,20	4,20	4,10	4,00	3,90	3,80	3,60	3,30	3,00	2,60	2,00	0,60