



# NETZÜBERWACHUNG POWER GRID MONITORING


## Spannungsüberwachungsrelais für Sicherheitsbeleuchtung DIN EN 50172 (VDE 0108-100)

- Phasenwächter DIN EN 60255-1 (VDE 0435-300)  
1- oder 3-Leitersystem mit Neutralleiteranschluss
- Überwachungsfunktion Unterspannung  
Ansprechwerte für Unterspannung fest eingestellt auf  $U \times 0,85$
- LED-Anzeige für Kontaktstellung und Betrieb, Ruhestromprinzip, Hilfskontakt Wechsler
- Integrierte Testfunktion ermöglicht eine manuelle Abschaltung des Ausgangsrelais
- Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, 17,5mm und fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514) ohne separate Bemessungssteuerspeisespannung
- Montage auf Tragschiene DIN EN 60715



## Voltage monitoring relay for emergency lighting DIN EN 50172 (VDE 0108-100)

- Phase monitor DIN EN 60255-1 (VDE 0435-300)  
1- or 3-wire system with neutral conductor connection
- Monitoring function undervoltage  
Response values for undervoltage fixed at  $U \times 0.85$
- LED display for contact position and operation, closed-circuit current principle, changeover auxiliary contact
- Integrated test function enables manual disconnection of the output relay
- Modular device, dimensions DIN 43880, 17,5mm and finger safe DIN EN 50274 (VDE 0660-514) without separate rated control supply voltage
- Mounting on DIN rail DIN EN 60715



## Technische Daten / Technical specifications

Gehäuse Housing	Kunststoff, selbstverlöschend Plastic, self-extinguishing
Schutzart Protection class	IP40
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	60 x 87 x 17,5 mm

Artikelnummer  
Item no. **980004**